

Kabel und Leitungen

	<u>Preis per 100 m</u>	
flexible, abgeschirmte, PVC-isolierte Steuerleitung mit UL-Approbaton		
7 x AWG 24 C UL grau (RAL 7035) Aussendurchmesser ca. 5,5 mm ROHS-Konform	3187 m	58,00 €
mittlere PVC-Schlauchleitung, Aderfarben: braun, grau, schwarz, grün/gelb		
H05 VV-F 4 G 0,75 schwarz Aussendurchmesser ca. 7,2 mm	74 m	48,00 €
leichte PVC-Schlauchleitung, Aderfarben: braun, blau		
H03 VV H2-F 2 x 0,75 schwarz Abmessung 3,6 x 5,5 mm	600 m	30,00 €
Niederfrequenzleitungen, PE-Adern, geschirmt, PVC-Mantel		
einzelnen abgeschirmte, kapazitätsarme, Diodenleitung, (flache Reißleitung)		
NF 5 (2 x 0,08) hellgrau, Abmessung 5,8 x 2,8 mm	400 m	27,00 €
NF 1 (1 x 0,08) silbergrau	5474 m	16,00 €
Aderaufbau: 10 x 0,10 mm, blank, PE-transp. isoliert Geflechtformige Abschirmung, blank Außendurchmesser: ca. 2,5 mm		
NF 8 (1 x 0,14) silbergrau	5914 m	16,00 €
Aderaufbau: 18 x 0,10 mm, blank, PE-rot isoliert Abschirmumseilung, blank Außendurchmesser: ca. 1,9 mm		
Niederfrequenzleitungen, geschirmt, PVC-Mantel		
NF 18(4 x 2,5) grau	61 m	79,00 €
NF 18(4 x 2,5) schwarz	8 m	79,00 €
NF 1 (1x0,08) GRAU (Geflechschirm)	5474 m	40,00 €

Digitalkabel "Digitenna"

1/2Y-2Y-(St)C-(K)-CY (1-adrig)

2238 m

350,00 €

Litzenaufbau: 7 x 0,32 mm = 0,56 mm², versilbert

PE-isoliert auf ca. 3,8 mm, Folienumlegung, versilbertes Cu-Geflecht, Kevlargeflecht,
versilbertes Cu-Geflecht, transparenter PVC-Außenmantel Außendurchmesser: ca. 7,0 mm
sehr hochwertige Leitung! bitte Muster anfordern

Steuerleitungen, AWG-Abmessungen, paarig verseilt, geschirmt

3 P x AWG 26 C grau

750 m

25,00 €

Paarig verseilte, PVC-isolierte Steuerleitungen bis 80 °C, nach UL-Style-No. 2464/1061

3 x 2 x AWG 26 C grau

750 m

44,00 €

Außendurchmesser: ca. 6,1 mm, Litzenaufbau: 7 x 0,16 mm (verzinkt) = 0,14 mm²

geschirmt, Betriebsspannung: max. 300 Volt

19 P x AWG 26 grau Aussendurchmesser ca. 11,1 mm

44 m

155,00 €

16 P x AWG 26 grau Aussendurchmesser ca. 10,3 mm

98 m

139,00 €

PTFE-Leitung, geschirmt, grau, versilbert, Ader: schwarzLi5YC5Y 1 x 0,24 mm²

302 m

140,00 €

versilberte Cu-Litze, 19-drähtig, Isolation schwarz

versilbertes Cu-Geflecht, darüber Mantel grau

Außendurchmesser: ca. 2,1 mm

Betriebsspannung: 600 V

DUE 2 P x AWG 20 GRAU

65 m

45,00 €

Aussendurchmesser: ca. 7,82 mm

Aderpaare: ws/gn, ws/br

blankes Geflecht als Gesamtabschirmung

Flachbandleitungen

30 x FBL-H-AWG 30 grau	600 m	59,00 €
64 x FBL 28 grau/rot	61 m	180,00 €
60 x FBL 28 b l a u	67 m	129,00 €

verschweißte Bandleitung

3 x LIY 1,5 flach	1420 m	53,00 €
-------------------	--------	---------

Leiter 30 x 0,25 mm verzinkt
Isolation PVC, Aderfarben: schwarz, braun, grün
Gesamtbreite 8,40 ± 0,30 mm trennbar
Temperaturbereich in Ruhe: -30°C bis +70°C

Litzen und Drähte

EPX 1,0 rot	400 m	9,00 €
EPX 0,75 schwarz	600 m	9,00 €

Schaltdrähte, versilbert, tefzelisoliert für 150 °C, geschirmt, Betriebsspannung max. 250 Volt

2 MT 30-130 (St)T Adern: weiss + braun, Mantel: grau	894 m	13,50 €
--	-------	---------

Leiterdurchmesser: je 1 x 0,25 mm = 0,05 mm²
Außendurchmesser: ca. 1,42 mm