

Litzenaufbau							Nettopreise einschließlich Kupfer				Bestell- daten
Anzahl der Drähte (blank) und Ø in mm	Aussen-Ø in mm	Wandstärke der PVC-Isolation in mm	Nennstrom in A (25°C Umgeb.-Temp.)	Leiterwiderstand/km (20°C) in Ω	100 m wiegen ca. in kg	Muster- mengen unter 100 Meter	in Euro per 100 Meter bei Abnahme				
							ab 1 m	ab 100 m	ab 500 m		
							je Sorte und Farbe				
16 x 0,20	2,1	0,6	8	39	0,9	0,30	20,--	15,--	H 05V-K 0,5		
24 x 0,20	2,3	0,6	13	25	1,1	0,45	29,--	22,--	H 05 V-K 0,75		
32 x 0,20	2,6	0,6	16	19	1,4	0,50	34,--	25,--	H 05 V-K 1,0		
30 x 0,25	3,0	0,7	20	13	2,2	0,65	43,--	32,--	H 07 V-K 1,5		
50 x 0,25	3,6	0,8	27	8	3,1	1,10	72,--	54,--	H 07 V-K 2,5		
56 x 0,30	4,2	0,8	36	4,7	4,8	1,70	111,--	83,--	H 07 V-K 4		
84 x 0,30	4,8	0,8	47	3,2	6,9	2,50	163,--	122,--	H 07 V-K 6		
80 x 0,40	6,3	1,0	65	1,8	12,5	4,30	288,--	216,--	H 07 V-K 10		
128 x 0,40	7,6	1,0	87	1,2	18,0	6,60	437,--	328,--	H 07 V-K 16		
200 x 0,40	9,6	1,2	115	0,75	28,0	9,20	689,--	-	H 07 V-K 25		

übliche Aufmachung: 100 m-Ringe, kurze Muster (20 cm) kostenlos.

**vorrätige
Farben**

schwarz
braun
blau
grün-gelb
rot

Die Lieferung anderer Farben ist möglich, fragen Sie uns!

Technische Daten:

Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
Lagern und Betrieb

Nennspannung Uo/U: H05V-K = 300/500 Volt
H07V-K = 450/750 Volt

Litzenaufbau							Nettopreise einschließlich Kupfer				Bestell- daten
Anzahl der Drähte und Ø in mm	Aussen-Ø in mm	Nennstrom in A (25°C Umgebungstemp.)	Leiterwiderstand/km (20°C) in Ω	100 m wiegen ca. in kg	Muster- mengen unter 100 Meter	in Euro per 100 Meter bei Abnahme					
						ab 1 m	ab 100 m	ab 500 m			
							je Sorte und Farbe				
16 x 0,20	2,1-2,6	8	39	0,9	0,60	39,--	29,--	H 05 Z-K 0,5			
24 x 0,20	2,2-2,8	15	25	1,2	0,90	57,--	43,--	H 05 Z-K 0,75			
32 x 0,20	2,4-2,9	19	19	1,4	0,95	63,--	47,--	H 05 Z-K 1,0			
30 x 0,25	2,8-3,5	24	13	2,2	1,10	72,--	54,--	H 07 Z-K 1,5			
50 x 0,25	3,4-4,3	32	8	3,1	1,40	91,--	68,--	H 07 Z-K 2,5			
56 x 0,30	3,9-4,0	42	4,7	4,8	2,40	159,--	119,--	H 07 Z-K 4			
84 x 0,30	4,4-5,5	54	3,2	6,9	3,--	197,--	148,--	H 07 Z-K 6			
80 x 0,40	5,7-7,1	73	1,8	11,5	4,90	327,--	245,--	H 07 Z-K 10			
128 x 0,40	6,7-8,4	98	1,2	18,0	7,50	499,--	374,--	H 07 Z-K 16			

übliche Aufmachung: 100 m-Ringe, kurze Muster (20 cm) kostenlos.

Blanke, feindrähtige Kupferlitzen sind mit einer **halogenfreien Polymermischung** isoliert.

**vorrätige
Farben**

schwarz
braun
blau
grün-gelb
rot

Die Lieferung anderer Farben ist möglich, fragen Sie uns!

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 90°C
Lagern und Betrieb

Nennspannung Uo/U: H05Z-K = 300/500 Volt
H07Z-K = 450/750 Volt

Prüfspannung: 2500 V